
DELTALIGHT




MINIGRID ON 250 SOFT 93045 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 100088 9038 W-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 100088 9038 B-B
NERO-BIANCO 100088 9038 B-W
BIANCO-NERO 100088 9038 W-B
BIANCO-BIANCO 100088 9038 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	831lm // 11,7W // 71lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100088_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID ON 250 SOFT 93045 DIM8

100088 9038 W-B