
DELTALIGHT




# INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 26813 9225 FG-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 26813 9225 B-B
**ZWART-FLEMISH GOLD** 26813 9225 B-FG
**FLEMISH GOLD-ZWART** 26813 9225 FG-B
**WIT-ZWART** 26813 9225 W-B
**WIT-WIT** 26813 9225 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Opbouw,Plafond Gependeld |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 2.4 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 96 x REFLECTOR WFL-71°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | C |
| **CERTIFICATEN** | RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 71° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 3456lm // 22,9W // 151lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 2886lm // 26,3W // 110lm/W |

**Opties**

SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26813_XXX5_HAND.pdf**

# INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 FG-B

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐


### Coversets




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W ☐




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO ☐





**204 00 90 B** COVERSET R 90 B ☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W ☐

DELTALIGHT

# INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 FG-B

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|   | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|   | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|   | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

## Ophang toebehoren

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **15225 0310 B** | SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | ☐ |

# INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 FG-B

**15225 0310 W** SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W

## Onderdelen voor electrische verbinding




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: