





M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL

23131 9010 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23131 9010 B
WIT 23131 9010 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1062lm // 13,6W // 78lm/W

Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL

23131 9010 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23131_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Dimtype: WDL = draadloos

14

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

14



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Dimtype: WDL = draadloos

14

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimtype: niet dimbaar

7


DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL




23131 9010 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	17	☐
Dimtype: niet dimbaar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			

Licht veranderende onderdelen

	23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B	☐


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Beschikbare kleuren
	<u>23358 0000</u> SLM26L - PROFILE	 
	<u>23358 0010</u> SLM26L - PROFILE 1m	 
	<u>23358 0020</u> SLM26L - PROFILE 2m	        

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL

23131 9010 B




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Beschikbare kleuren




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: