



IMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018



RÉFÉRENCE

24211 9310 B

DISPONIBLE EN

NOIR 24211 9310 B

BLANC 24211 9310 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 98
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	155
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1450lm // 19,8W // 73lm/W

Références obligatoires

IMAX II TUBE ROUND

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM











Accessoires

IMAX II ACCESSOIRES

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24211_XXXX_HAND.pdf](#)










iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		








iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 B

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2)	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 54		

imax II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 B

	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

kit de montage





	15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND		☐
Dimension de découpe (mm): 121			

DELTALIGHT



iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 B

modifier les dispositifs de lumière

 Ø54	24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B	☐
 Ø54	24213 0060 iMAX II GLASS SBL	☐
 Ø54	24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS	☐
 Ø54	24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS	☐
 Ø54	24213 0100 iMAX II SPREAD LENS	☐

Terminez votre produit

 Ø78	24213 0010 B iMAX II TUBE ROUND B	☐
	24213 0010 FG iMAX II TUBE ROUND FG	☐
	24213 0010 MMAT iMAX II TUBE ROUND MMAT	☐
	24213 0010 W iMAX II TUBE ROUND W	☐
 Ø78	24213 0040 B iMAX II TUBE ROUND IP B	☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 B

<u>24213 0040 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
<u>24213 0040 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
<u>24213 0040 W</u>	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: