
DELTALIGHT




# MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

**RÉFÉRENCE** 100089 9038 B-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 100089 9038 B-B
**NOIR-BLANC** 100089 9038 B-W
**BLANC-NOIR** 100089 9038 W-B
**BLANC-BLANC** 100089 9038 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 2.6 |
| **ORIENTATION** | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif |
| **INFORMATIONS** | 3 x REFLECTOR FL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | II |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | fin de phase |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm) |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 3114lm // 30,6W // 109lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 2494lm // 35,2W // 71lm/W |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100089_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

## MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 B-B