
DELTALIGHT




MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

REFERENZEN 100089 9038 B-B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 100089 9038 B-B
SCHWARZ-WEISS 100089 9038 B-W
WEISS-SCHWARZ 100089 9038 W-B
WEISS-WEISS 100089 9038 W-W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	3 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2494lm // 35W // 71lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100089_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 B-B