



MINIGRID ON 350 SOFT 93045
DIM8

100089 9038 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 100089 9038 B-B
NEGRO-BLANCO 100089 9038 B-W
BLANCO-NEGRO 100089 9038 W-B
BLANCO-BLANCO 100089 9038 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo A1 superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	3 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2494lm // 35,2W // 71lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100089_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 B-B