
DELTALIGHT




MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

ODNIESIENIE 100089 9038 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 100089 9038 B-B
CZARNY-BIALY 100089 9038 B-W
BIALY-CZARNY 100089 9038 W-B
BIALY-BIALY 100089 9038 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	3 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2494lm // 35,2W // 71lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100089_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 B-B