DELTALIGHT

# MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

**АРТИКУЛ** 100089 9038 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100089 9038 B-B
**ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ** 100089 9038 B-W
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100089 9038 W-B
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 100089 9038 W-W







Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 2.6 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 3 x REFLECTOR FL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | II |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по отсечке фазы |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | 3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm) |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 3114lm // 30,6W // 109lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 2494lm // 35,2W // 71lm/W |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **100089_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

## MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 B-B