



## OML50 - INFORM DU HO 1640mm 8+8LED 93063 DIM5

31435 9335 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 31435 9335 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	1.6
<b>INFORMATIONS</b>	CLUSTER DOWN: 2131lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	DALI
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm UP: LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4368lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	63°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	DOWN: 3494lm // 24,2W // 145lm/W UP: 4368lm // 30,2W // 145lm/W

### Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: