
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

PRODUCTREFERENTIE 20614 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20614 9300 B
WIT 20614 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	12.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY 500mA UP / DOWN - 3 settings: 1- 2800mA 2- 1860mA 3- 1300mA

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN @ 2800mA: LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) Or DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) Or DOWN @ 1300mA: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100 DOWN @ 1860mA: Rf: 89 / Rg: 97 UP @ 500mA: Rf: 92 / Rg: 100 DOWN @ 1300mA: Rf: 89 / Rg: 97
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1 RG0
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000

SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

20614 9300 B

LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN @ 2800mA: 16507lm // 123,7W // 133lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W Or DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W Or DOWN @ 1300mA: 8273lm // 54,2W // 153lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN @ 2800mA: 12661lm // 142,3W // 89lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W Or DOWN @ 1860mA: 8803lm // 91,3W // 96lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W Or DOWN @ 1300mA: 6345lm // 62,3W // 102lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

Benodigdheden

SUSPENSION SET 25 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT


Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20614_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐






203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

20614 9300 B


Coversets

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

20614 9300 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B


204 90 90 W COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

20614 9300 B

Notes: