

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25570 9220 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25570 9220 B-FG

BLANC-NOIR 25570 9220 W-B

BLANC-BLANC 25570 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

| | |
|-----------------------------|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Plafond Suspendu |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 3,2 |
| ORIENTATION | non réglable |
| INFORMATIONS | 72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE | III |
| TYPE DIM | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | CB, ENEC, EPD |

Info Source lumineuse

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | 2 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm) |
| VALEURS TM-30 | Rf: 93 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 67° |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 4392lm // 33,4W // 131lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 3834lm // 38,4W // 100lm/W |

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 45W
INFORM SQ POWERBOX L 50W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25570_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '!' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 B-B


Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




25510 0480 B INFORM SQ POWERBOX L 50W B

1

Type de gradation: non dimmable

25510 0480 W INFORM SQ POWERBOX L 50W W

1



25510 0495 B INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 B


1

Type de gradation: DALI

25510 0495 W INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 W

1


les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO


DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 B-B

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B

204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27


DELTA LIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 B-B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: