



INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25570 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25570 9220 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25570 9220 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25570 9220 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm)
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4392lm // 33,4W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3834lm // 38,4W // 100lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 45W
INFORM SQ POWERBOX L 50W


Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25570_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

☐


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Power box

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




25510 0480 B INFORM SQ POWERBOX L 50W B

1 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

25510 0480 W INFORM SQ POWERBOX L 50W W

1 ☐



25510 0495 B INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 B


1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

25510 0495 W INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 W

1 ☐

Ośłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO


☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO


☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐






204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐



DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 B-B

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Części do zwieszenia

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 27	


INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 B-B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: