
DELTALIGHT




MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 100089 9038 B-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 100089 9038 B-B
NERO-BIANCO 100089 9038 B-W
BIANCO-NERO 100089 9038 W-B
BIANCO-BIANCO 100089 9038 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.6
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	3 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2494lm // 35,2W // 71lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100089_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 B-W