



## ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93045



28531 9030 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 28531 9030 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28531 9030 FW

**ORO COLORATO** 28531 9030 GC



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                                                                  |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                                                                        |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rettangolo - Ø KIT                                                                                      |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 135                                                                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                                                                    |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.405                                                                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 30° girevole, 355° rotazione                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                          |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1618lm // 16,1W // 101lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1220lm // 18,5W // 66lm/W                                |

### Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M

LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM (Remote)

### Accessori

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS

ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93045

28531 9030 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28531\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling               |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | Required |
|  Plasterboard                 |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | Required |
|  Stucanet                     |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | Required |
|  Wood                         |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | Required |
|  Concrete + plaster          |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M      | Required |
|  Lintel + plaster           |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M     | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M     | Required |
|  Stretched ceiling          |  28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC | Required |
|                                                                                                               |  28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC | Required |

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 27                                                       |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93045

28531 9030 B


### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48

### Kit di montaggio




**28400 0050** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M

Dimensione del foro (mm): 122 x 122

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93045

28531 9030 B



**28400 0110** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐


**28400 0170** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐

### Accessori ottici



**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS

☐


**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS

☐

**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL

☐

**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93045

28531 9030 B

### Riflettore/lente sostituibile



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: