




## M26L - JUM-OH! 4R 93030 DIM5

29414 9325 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 29414 9325 B



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                             |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa             |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                   |
| WAGA (KG)                        | 0.2                                                    |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                          |
| INFORMACJA                       | 4 x REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC   |
| Informacje elektryczne           |                                                        |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                                 |
| KLASA                            | III                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                      |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC                                               |
| Informacje o źródle światła      |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | 2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm) |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 92 / Rg: 99                                        |
| SDCM                             | SDCM3                                                  |
| GRUPA RYZYKA                     | RG2                                                    |
| LM80                             | L80 > 150000                                           |
| BEAMANGLE                        | 30°                                                    |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 962lm // 8W // 120lm/W                                 |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 795lm // 9,2W // 86lm/W                                |
| Wymagania                        |                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC          |                                                        |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29414\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # opraw                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> <div>Prąd min.   Prąd max.</div> |                         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                           | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                           | 26 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                | 21 <input type="text"/> |


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                                                          | Dostępne kolory                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE</div></div>    | <div><div></div><div></div></div>                                                                                         |
| <div><div></div><div><b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m</div></div> | <div><div></div><div></div></div>                                                                                         |
| <div><div></div><div><b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

# DELTALIGHT

## M26L - JUM-OH! 4R 93030 DIM5

29414 9325 B




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: