



FRAX M 927 WALLWASH



26011 9250 N

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 26011 9250 A

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26011 9250 FBRX

ANTRACITA 26011 9250 N



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie, Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	2,4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR WALLWASH LENS

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1599lm // 26,9W // 59lm/W

Opción

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios

FRAX M KAP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26011_XX50_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

FRAX M 927 WALLWASH

26011 9250 N

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



26070 0020 N FRAX M KAP N

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Notes: