



MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 100089 9038 B-B

NOIR-BLANC 100089 9038 B-W

BLANC-NOIR 100089 9038 W-B

BLANC-BLANC 100089 9038 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.6
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	3 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2494lm // 35,2W // 71lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100089_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 W-W