



MINIGRID ON 350 SOFT 93045  
DIM8

REFERENCIA 100089 9038 W-W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 100089 9038 B-B  
**NEGRO-BLANCO** 100089 9038 B-W  
**BLANCO-NEGRO** 100089 9038 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 100089 9038 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                        |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                             |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                            |
| PESO (KG)                               | 2.6                                                             |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 20° giratorio, 350° orientable                            |
| INFORMACIÓN                             | 3 x REFLECTOR FL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Información eléctrica                   |                                                                 |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                              |
| CLASE                                   | II                                                              |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                             |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con corte de fase                                               |
| Información de la fuente de luz         |                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                             |
| FUENTE DE LUZ                           | 3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)  |
| SDCM                                    | SDCM2                                                           |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                             |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                  |
| BEAMANGLE                               | 45°                                                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3114lm // 30,6W // 109lm/W                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2494lm // 35,2W // 71lm/W                                       |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100089\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## **MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8**

100089 9038 W-W