DELTALIGHT



MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 100089 9038 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100089 9038 B-B
ZWART-WIT 100089 9038 B-W
WIT-ZWART 100089 9038 W-B
WIT-WIT 100089 9038 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	3 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2494lm // 35W // 71lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100089_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 W-W