





TIGA IN LED 92724 DIM8

223 753 811 922 ED8 B-FG

DISPONIBLE EN

NOIR-FLEMISH GOLD 223 753 811 922 ED8 B-FG

BLANC-BLANC 223 753 811 922 ED8 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	405lm // 6,7W // 61lm/W

Accessoires

TIGA V-PLATE


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [223 753 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

TIGA IN LED 92724 DIM8

223 753 811 922 ED8 B-FG

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



223 753 01 B TIGA V-PLATE B

☐

223 753 01 W TIGA V-PLATE W

☐

Notes: