
DELTALIGHT




M - CUPPA C 93040 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 28812 9335 B-GC

DISPONIBILE IN
NERO-ORO COLORATO 28812 9335 B-GC
BIANCO-ORO COLORATO 28812 9335 W-GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	834lm // 9,9W // 84lm/W

Note

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Requisiti

CUPPA SHADE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28812_XXX5_HAND.pdf**

M - CUPPA C 93040 DIM5

28812 9335 B-GC


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

 # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B

Finisci il tuo prodotto





28800 0010 B CUPPA SHADE 120 B


28800 0010 GC CUPPA SHADE 120 GC

M - CUPPA C 93040 DIM5

28812 9335 B-GC

	28800 0010 W CUPPA SHADE 120 W	☐
	**28800 0020 B** CUPPA SHADE 190 B	☐
	28800 0020 GC CUPPA SHADE 190 GC	☐
	28800 0020 W CUPPA SHADE 190 W	☐
	**28800 0030 B** CUPPA SHADE 300 B	☐
	28800 0030 GC CUPPA SHADE 300 GC	☐
	28800 0030 W CUPPA SHADE 300 W	☐
	**28800 0040 B** CUPPA DISK B	☐
	28800 0040 W CUPPA DISK W	☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL	Colori disponibili
 **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
 **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○


DELTALIGHT

M - CUPPA C 93040 DIM5


28812 9335 B-GC



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colori disponibili




23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m

M - CUPPA C 93040 DIM5

28812 9335 B-GC




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile


Colori disponibili



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M - CUPPA C 93040 DIM5

28812 9335 B-GC

SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m




420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m




23301 0000 SPM20 - PROFILE B

SPLITLINE M52 profile

Colori disponibili



420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m




420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

M - CUPPA C 93040 DIM5

28812 9335 B-GC



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE

Notes: