





TIGA IN LED 92724 DIM8

223 753 811 922 ED8 W-W

DISPONIBLE EN
BLACK-FLEMISH GOLD 223 753 811 922 ED8 B-FG
BLANCO-BLANCO 223 753 811 922 ED8 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	405lm // 6,7W // 61lm/W
Accesorios	
TIGA V-PLATE	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [223_753_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

TIGA IN LED 92724 DIM8

223 753 811 922 ED8 W-W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



223 753 01 B TIGA V-PLATE B

☐

223 753 01 W TIGA V-PLATE W

☐

Notes: