





TIGA IN LED 92724 DIM8

223 753 811 922 ED8 W-W

DOSTĘPNE W

BLACK-FLEMISH GOLD 223 753 811 922 ED8 B-FG

BIALY-BIAŁY 223 753 811 922 ED8 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	405lm // 6,7W // 61lm/W
Akcesoria	
TIGA V-PLATE	


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [223_753_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

TIGA IN LED 92724 DIM8

223 753 811 922 ED8 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

☐

Urządzenia do regulacji światła



223 753 01 B TIGA V-PLATE B

☐

223 753 01 W TIGA V-PLATE W

☐

Notes: