



DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 19440 9220 B

ALU SZCZOTKOWANY 19440 9220 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 19440 9220 BRAT

SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 19440 9220 BRBB

SZCZOTKOWANA MIEDŹ 19440 9220 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 19440 9220 BRG

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 19440 9220 BROB

KREMOWY 19440 9220 CR



FLEMISH BRONZE 19440 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19440 9220 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 19440 9220 GC

CZARNY PIANO 19440 9220 PB

BIAŁY 19440 9220 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 76
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	90
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.5
STOPIEŃ OCHRONY	IP43/20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	905lm // 6W // 150lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	774lm // 6,9W // 112lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-






ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 B

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	2(I) ☐
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 42	1 ☐
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	2->2 ☐
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55	1(I) ☐
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 47	1(0) ☐
	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55	2->3(2) ☐

Notes: