





SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

20633 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20633 9300 B
WIT 20633 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY 930mA

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5360lm // 37,4W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3936lm // 43W // 92lm/W


Opties

SUSPENSION SET 25.3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT



Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20633_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐


Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

20633 9300 B

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
--	---	--------------------------


<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
----------------------------	------------------	--------------------------

<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
----------------------------	------------------	--------------------------

	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
--	---	--------------------------


<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
---------------------------	-----------------	--------------------------

<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
---------------------------	-----------------	--------------------------

	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
--	---	--------------------------

<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
---------------------------	-----------------	--------------------------


<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
---------------------------	-----------------	--------------------------

	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
--	---	--------------------------

<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
---------------------------	-----------------	--------------------------

<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐
---------------------------	-----------------	--------------------------

Ophang toebehoren


	<u>274 97 10 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐
--	--	--------------------------

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

20633 9300 B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m

☐

328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: