





SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

20633 9300 B

DISPONIBLE EN

NOIR 20633 9300 B

BLANC 20633 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique, Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY 930mA

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5360lm // 37,4W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3936lm // 43W // 92lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 25 3m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20633_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

20633 9300 B

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension


	<u>274 97 10 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐
---	--	--------------------------

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

20633 9300 B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m

☐

328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: