
DELTALIGHT




# SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 27137 9220 W-W

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 27137 9220 B-B
**BLACK-FLEMISH GOLD** 27137 9220 B-FG
**BIANCO-NERO** 27137 9220 W-B
**BIANCO-BIANCO** 27137 9220 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.7 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm<br>UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm |
| **TM-30** | Rf: 93 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W<br>UP: 1519lm // 10,5W // 144lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | DOWN: 1291lm // 12,1W // 107lm/W<br>UP: 1018lm // 12,1W // 84lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 W-W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27137_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### SMART 48

**# apparecchi**


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 8

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 8


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

**# apparecchi**


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

DELTALIGHT

# SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 W-W






**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 8

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SOLISCAPE profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |

Notes: