
DELTALIGHT




ENTERO RD-S IP TW 96545

RÉFÉRENCE 28408 9030 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 28408 9030 B
ENTIÈREMENT BLANC 28408 9030 FW
COULEUR OR 28408 9030 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	115
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.16
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.245
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	707lm // 10,4W // 68lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Références optionnelles

ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28408_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-S IP TW 96545

28408 9030 GC

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	-	
 **Wood**	-	
 **Concrete**	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 **Concrete + plaster**	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 **Lintel + plaster**	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab**	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 **Stretched ceiling**	-	


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

DELTALIGHT


ENTERO RD-S IP TW 96545

28408 9030 GC


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐




19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 ☐

Notes: