
DELTALIGHT




INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

RIFERIMENTO PRODOTTO 25570 9220 W-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 25570 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25570 9220 B-FG
BIANCO-NERO 25570 9220 W-B
BIANCO-BIANCO 25570 9220 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm)
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4392lm // 33,4W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3834lm // 38,4W // 100lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 45W
INFORM SQ POWERBOX L 50W

Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 W-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25570_XXX0_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Alimentatore per led

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 1 ☐

Tipo di regolazione: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W 1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767


25570 9220 W-B

Power box

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



25510 0480 B INFORM SQ POWERBOX L 50W B — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

25510 0480 W INFORM SQ POWERBOX L 50W W — 1




25510 0495 B INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 B — 1

Tipo di regolazione: DALI

25510 0495 W INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 W — 1


Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B




204 00 90 W COVERSET R 90 W





204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 W-B

	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Componenti per sospensioni


	**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0340 B** SUSPENSION ST B **Dimensione del foro (mm): 27**	☐

INFORM SQ P392-6 DOWN 92767

25570 9220 W-B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: