



MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

ODNIESIENIE

100017 9310 B-W



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100017 9310 B-B

CZARNY-BIAŁY 100017 9310 B-W

BIAŁY-CZARNY 100017 9310 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100017 9310 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	85
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-6° EXCL. LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm)
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
BEAM ANGLE	6°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	800lm // 8,6W // 93lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	731lm // 9,9W // 74lm/W

Wymagania

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 2

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100017_XXX0_HAND.pdf**

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Concrete	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

6

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5











6

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45










MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	6	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	6	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	6	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	6	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	6	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	7 - -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	7(3) - -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2->7 2->7 -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	7(3) - -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	14(9) - -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 84			

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006


100017 9310 B-W

	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 48	4(2) ☐
	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	3->4 ☐
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	8 ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 55	5(3) - - ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55	4(3) - - ☐
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 84	14(9) - - ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 90	5->14 5->10 - ☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 90	7(6) 6(4) ☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 48	4(1) ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84	11(9) 8(5) - ☐

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->8 | 2->6 | -



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

7(3)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

7



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


7



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw do betonu




202 71 96 02 CONCRETE PACK MGIT 2



Wymiar wycięcia (mm): 260 x 160

Zestaw montażowy



202 71 95 02 MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT



Wymiar wycięcia (mm): 130 x 233



202 71 95 02L MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE




Wymiar wycięcia (mm): 200 - 100 - 200

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 B-W

Zestaw montażowy sufit napinany



15212 0130 MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC



Notes: