
DELTALIGHT




INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

ODNIESIENIE 26821 9225 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 26821 9225 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 26821 9225 B-FG
FLEMISH GOLD-BLACK 26821 9225 FG-B
BIALY-CZARNY 26821 9225 W-B
BIALY-BIALY 26821 9225 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni,Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	168 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	5208lm // 33,9W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4349lm // 39W // 112lm/W

Opcje

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26821_XXX5_HAND.pdf**

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 B-B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Osłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 B-B

	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

Części do zwieszenia

	**15225 0320 B**	SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 B-B

15225 0320 W SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: