DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

REFERENZEN 23233 9205 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 23233 9205 B
FLEMISH BRONZE 23233 9205 FBR
FLEMISH GOLD 23233 9205 FG
WEISS 23233 9205 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23233_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 4 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 6 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 11 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 5 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 10 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Power box

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 W



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 5

Dimmtyp: nicht dimmbar

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 5



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 5

Dimmtyp: nicht dimmbar

23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 5

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile

Erhältliche Farben



23375 0000 SLM35R - PROFILE

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 W



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: