



## M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19892 9000 B

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 19892 9000 B

**FLEMISH BRONZE** 19892 9000 FBR

**FLEMISH GOLD** 19892 9000 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 19892 9000 GC

**BIAŁY** 19892 9000 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                   |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa   |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy            |
| <b>INFORMACJA</b>          | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                      |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 490lm // 11,7W // 42lm/W                                 |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

## M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19892 9000 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19892\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### SMART 48

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Typ ściemniania: nie ściemniany

M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19892 9000 B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Dostępne kolory                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Notes: