
DELTALIGHT




LUNELLE 52 SPM20 92730 DIM5

RÉFÉRENCE 32821 9225 BRA

DISPONIBLE EN
ALU BROSSÉ 32821 9225 BRA
ALU BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BRA-B
ALU BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BRA-W
ANTHRACITE BROSSÉ 32821 9225 BRAT
ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BRAT-B
ANTHRACITE BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BRAT-W
BRONZE BRUN BROSSÉ 32821 9225 BRBB
BRONZE BRUN BROSSÉ NOIR 32821 9225 BRBB-B
BRONZE BRUN BROSSÉ BLANC 32821 9225 BRBB-W
CUIVRE BROSSÉ 32821 9225 BRCU
CUIVRE BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BRCU-B
CUIVRE BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BRCU-W
OR BROSSÉ 32821 9225 BRG
OR BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BRG-B
OR BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BRG-W
BRONZE VIEUX BROSSÉ 32821 9225 BROB
BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BROB-B
BRONZE VIEUX BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BROB-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	485lm // 5,6W // 86lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

VISOR 52

DELTALIGHT


LUNELLE 52 SPM20 92730 DIM5

32821 9225 BRA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32821_XXX5_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



32810 0010 DC VISOR 52 DC ☐

Notes: