




LUNELLE 52 SPM20 92730 DIM5
32821 9225 BRA

- ERHÄLTICH IN
- ALU GEBÜRSTET 32821 9225 BRA
 - ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ 32821 9225 BRA-B
 - ALU GEBÜRSTET-WEISS 32821 9225 BRA-W
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 32821 9225 BRAT
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ 32821 9225 BRAT-B
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-WEISS 32821 9225 BRAT-W
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 32821 9225 BRBB
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE SCHWARZ 32821 9225 BRBB-B
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE WEISS 32821 9225 BRBB-W
 - GEBÜRSTETES KUPFER 32821 9225 BRCU
 - GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ 32821 9225 BRCU-B
 - GEBÜRSTETES KUPFER-WEISS 32821 9225 BRCU-W
 - GEBÜRSTETES GOLD 32821 9225 BRG
 - GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ 32821 9225 BRG-B
 - GEBÜRSTETES GOLD-WEISS 32821 9225 BRG-W
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 32821 9225 BROB
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ 32821 9225 BROB-B
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-WEISS 32821 9225 BROB-W



[Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	485lm // 5,6W // 86lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Zubehör	
VISOR 52	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



32810 0010 DC VISOR 52 DC



Notes: