
DELTALIGHT




M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

REFERENCIA 23438 9025 BRG

DISPONIBLE EN
NEGRO 23438 9025 B
ALU CEPILLADO 23438 9025 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 23438 9025 BRAT
COBRE CEPILLADO 23438 9025 BRCU
ORO CEPILLADO 23438 9025 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 23438 9025 BROB
FLEMISH BRONZE 23438 9025 FBR
FLEMISH GOLD 23438 9025 FG
ORO COLOREADO 23438 9025 GC
NEGRO PIANO 23438 9025 PB
BLANCO 23438 9025 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	508lm // 7W // 74lm/W

Requisitos

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **23438_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 BRG


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

DELTALIGHT





M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 BRG



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colores disponibles
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: