
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1

ODNIESIENIE 20616 9301 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 20616 9301 B
BIALY 20616 9301 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	7.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY CABLING 2 CIRCUITS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.2 x CABLE 5 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm UP: 2 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1079lm)
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 8635lm // 58,8W // 147lm/W UP: 2158lm // 14,8W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 6167lm // 67,6W // 91lm/W UP: 1886lm // 17W // 111lm/W

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1

20616 9301 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20616_XXX1_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie




203 99 55 ANO	CABLE BASE R ANO	☐
203 99 55 B	CABLE BASE R B	☐
203 99 55 W	CABLE BASE R W	☐




203 99 56 ANO	CABLE BASE S ANO	☐
203 99 56 B	CABLE BASE S B	☐
203 99 56 W	CABLE BASE S W	☐

Osłona







204 00 62 ANO	COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐



204 00 90 ANO	COVERSET R 90 ANO	☐

SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1

20616 9301 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1


20616 9301 B

Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: