
DELTALIGHT




INFORM SQ F200-4 94067

RIFERIMENTO PRODOTTO 25525 9420 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 25525 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25525 9420 B-FG
BIANCO-NERO 25525 9420 W-B
BIANCO-BIANCO 25525 9420 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3220lm // 22,4W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2811lm // 25,8W // 109lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 25W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25525_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

INFORM SQ F200-4 94067

25525 9420 B-B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**




25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Notes: