




SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5

21416 0005 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 21416 0005 B
WIT 21416 0005 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	FOR max.4 x SOLI 52 - SHHH or max.3 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ² 3m

Elektrische info

KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI

Opmerkingen

[Click here for SOLI - SHHH 60 acoustic specifications](#)

Opties

CABLE BASE R/S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27173_0005_HAND.pdf](#)

COMPATIBELE ONDERDELEN

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 CONNECTION ST



DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5

21416 0005 B

Stroomtoevoer



41

203 99 55 CABLE BASE R





41

203 99 56 CABLE BASE S




COMPATIBELE ARMATUREN

SOLISCAPE - 52 SHHH




Ø54

27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



Ø54

27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



Ø54

27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: