



HEADRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 B



DISPONIBLE EN

NEGRO 472 222 922 ED8 B

BLACK BRONZE 472 222 922 ED8 BBR

ORO COLOREADO 472 222 922 ED8 GC

BLANCO 472 222 922 ED8 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	587lm // 6,4W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	488lm // 7,4W // 66lm/W
Requisitos	
MIDISPY TUBE	
Opción	
CONNECTION TRIMLESS	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [472_222_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

HEADRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo de regulación: WDL = Reguleable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 40

Accesorios de Suspensión



15229 0010 B CABLE CLAMP B


Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Termina tu producto



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

DELTALIGHT

HEDRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 B

Notes: