




SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC
DIM5

21416 0005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 21416 0005 B
BIAŁY 21416 0005 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	FOR max.4 x SOLI 52 - SHHH or max.3 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ² 3m
Informacje elektryczne	
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI

Uwagi
[Click here for SOLI - SHHH 60 acoustic specifications](#)

Opcje
CABLE BASE R / S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27173_0005_HAND.pdf](#)

CZĘŚCI KOMPATYBILNE

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 CONNECTION ST




DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5

21416 0005 B

Zasilanie



41

203 99 55 CABLE BASE R






41

203 99 56 CABLE BASE S




NADAJE SIĘ DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

SOLISCAPE - 52 SHHH




54

27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



54

27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



54

27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: