



FRAX M SUPERSPOT 93008



26111 9310 N

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 26111 9310 A

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26111 9310 FBRX

ANTHRACITE 26111 9310 N



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	7 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2064lm // 18,2W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1775lm // 20,9W // 85lm/W

Références optionnelles	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessoires	
FRAX M KAP	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26111_XX10_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: