
DELTALIGHT




DOT.COM M4 ST OK 92732

RÉFÉRENCE 424 222 04 922 W-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 424 222 04 922 B-B
NOIR-CHROME 424 222 04 922 B-C
NOIR-FLEMISH GOLD 424 222 04 922 B-FG
BLANC-NOIR 424 222 04 922 W-B
BLANC-CHROME 424 222 04 922 W-C
BLANC-FLEMISH GOLD 424 222 04 922 W-FG





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 136 x 40
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	58
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	30° inclinable
INFORMATIONS	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	631lm // 5,7W // 111lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	462lm // 6,6W // 70lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **424_222_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

DOT.COM M4 ST OK 92732

424 222 04 922 W-B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3 ☐


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

DELTALIGHT

DOT.COM M4 ST OK 92732


424 222 04 922 W-B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(2)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 9(7)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 3(2)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->7

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

DOT.COM M4 ST OK 92732


424 222 04 922 W-B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Notes: