



NOCTA SQ155 VWFL 930

30123 9300 B

DISPONIBILE IN


ALU GRIGIO 30123 9300 A

NERO 30123 9300 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30123 9300 FBRX

ANTRACITE 30123 9300 N

BIANCO 30123 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	734lm // 5,8W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	448lm // 6,7W // 67lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30123_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 930

30123 9300 B

Notes: