



OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 93063

31437 9330 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31437 9330 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.4
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2663lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP: 6989lm // 48,4W // 145lm/W

Notes: