



OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 93063

31437 9330 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31437 9330 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

| | |
|------------------------|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 2,4 |
| INFORMACJA | CLUSTER DOWN: 2663lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|----------------------|
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | nie ściemniający |
| KLASA ENERGETYCZNA | E |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 63° |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN: 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP: 6989lm // 48,4W // 145lm/W |

Notes: