
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

REFERENZEN 23315 9320 BROB

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 23315 9320 B
ALU GEBÜRSTET 23315 9320 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23315 9320 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 23315 9320 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 23315 9320 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23315 9320 BROB
FLEMISH BRONZE 23315 9320 FBR
FLEMISH GOLD 23315 9320 FG
GOLDFARBEN 23315 9320 GC
KLAVIER SCHWARZ 23315 9320 PB
WEISS 23315 9320 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 BROB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23315_XXX0_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimmtyp: nicht dimmbar


M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 BROB



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



24144 0030 B VISOR 39 B

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 BROB


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H FLOOR

Erhältliche Farben




29323 920W SLM26H F MDL WD




29323 930W SLM26H F MDL WD

SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 BROB

SPLITLINE M20 profile	Erhältliche Farben
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: