



M20/M26H - MULTINOVA 30 930 DIM5



27948 9305 GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 27948 9305 B

ZŁOTO KOLOROWANE 27948 9305 GC

BIAŁY 27948 9305 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1580lm // 17,1W // 92lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania


LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27948_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		6
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		14
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		6
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		11
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL		Dostępne kolory
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		

DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 930 DIM5


27948 9305 GC



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile


Dostępne kolory




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 930 DIM5

27948 9305 GC



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: