



## MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 FG

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19425 9230 B

**ALU GEBORSTELD** 19425 9230 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 19425 9230 BRAT

**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19425 9230 BRBB

**GEBORSTELD KOPER** 19425 9230 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 19425 9230 BRG



**GEBORSTELD OUD BRONS** 19425 9230 BROB

**CRÈME** 19425 9230 CR

**FLEMISH BRONZE** 19425 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19425 9230 FG

**WIT** 19425 9230 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                           |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 71                                                |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 80                                                       |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.5                                                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                     |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2                                                      |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 30° zwenkbaar, 360° roteerbaar                    |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR WFL-37°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 37°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 692lm // 9,9W // 70lm/W                                  |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

MINI DEEP RINGO II OK 92737


19425 9230 FG

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19425\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

| Noodunits                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uitsparingsmaat (mm): 27</b>                                                                                                                        |                          |
| <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

## MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 FG

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL


2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

MINI DEEP RINGO II OK 92737











19425 9230 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 56 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 82                     | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                              | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                                          | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                  | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                                   | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                                      | 2   2          | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT






## MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Dimtype: 1-10V</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 54</b>                                       | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Dimtype: DALI</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 54</b>                                        | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Dimtype: WDL = draadloos</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 84</b>                              | 4(4)   4(3) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Dimtype: WDL = draadloos</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 54</b>                      | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 50</b> | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 50</b> | 2->2 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 55</b> | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 55</b> | 2->3 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 48</b> | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 40</b>             | 1 <input type="checkbox"/>           |

## MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 FG

|                                                                                    |                                                                             |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b><u>21012 0318</u></b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 40                                                    |      |                          |
|    | <b><u>21012 0480</u></b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                       |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 60                                                    |      |                          |
|    | <b><u>21012 0500</u></b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                       |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 60                                                    |      |                          |
|    | <b><u>21032 0295</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                               |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                    |      |                          |
|  | <b><u>21032 0305</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                               |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                    |      |                          |

Notes: